FLUSSIGKEITSPUMPE 1:1 40 L/MIN KURZ VERNICKELTER STAHL

Part No
22820

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

TECHNISCHE DATEN

FLUSSIGKEITSPUMPE 1:1 40 L/MIN KURZ VERNICKELTER STAHL

Korrosionsgeschützte, druckluftbetriebene, doppelt wirkende Flüssigkeitspumpe für Glykol etc. Spundadapter G 2" (m) (Art.-Nr. 28595) im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN	
Part No	22820
Druckverhältnis	1:1
Kapazität	40 L/min
Luftanschluss	1/4" IG BSP
Max Luftdruck	1,0 (10) MPa (bar)
Empfohlener Luftdruck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Eingang	1" IG BSP
Auslass	3/4" IG BSP
Dichtungen	NBR / Buna-N
Material - Pumpenkörper	Vernickelter Stahl
Zollkodex	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
28592	Fassverschraubung G2" für Fass oder Fassdeckel.	