# FLUSSIGKEITSPUMPE 1:1 40 L/MIN KURZ VERNICKELTER STAHL

Part No
**22820**

**Alentec & Orion AB** Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

# TECHNISCHE DATEN

## FLUSSIGKEITSPUMPE 1:1 40 L/MIN KURZ VERNICKELTER STAHL

Korrosionsgeschützte, druckluftbetriebene, doppelt wirkende Flüssigkeitspumpe für Glykol etc. Spundadapter G 2" (m) (Art.-Nr. 28595) im Lieferumfang enthalten.

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Artikelnr. | 22820 |
| Druckverhältnis | 1:1 |
| Kapazität | 40 L/min |
| Luftanschluss | 1/4" IG BSP |
| Max Luftdruck | 1,0 (10) MPa (bar) |
| Empfohlener Luftdruck | 0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar) |
| Eingang | 1" IG BSP |
| Auslass | 3/4" IG BSP |
| Dichtungen | NBR / Buna-N |
| Material - Pumpenkörper | Vernickelter Stahl |
| Zollkodex | 84135069 |

## RELATED PRODUCTS

| PART NO | BESCHREIBUNG | |
|---|---|---|
| 28592 | Fassverschraubung G2" für Fass oder Fassdeckel. | |