BATTERIEBETRIEBENE FETTPUMPE FÜR INDUSTRIE.

Part No
13523

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

TECHNISCHE DATEN

BATTERIEBETRIEBENE FETTPUMPE FÜR INDUSTRIE.

Kapazität 170 Gr/Min. Max Druck 69 MPa (690 bar). Batterie 20V Li. On. Geliefert mit Ladegerät, 1 m Hochdruckschlauch und Kupplung. Für Losfett oder für Fettpatron 400 Gr. Inkludiert Beutel mit Platz für extra Batterie. Eingebaute Taschenlampe. LCD mit Echtzeitsinformation. . • Fettzähler. . • Fettfüllstandsanzeige. . • Batteriekapazitätsanzeige

TECHNISCHE DATEN	
Part No	13523
Kapazität	113/170 Gr/min
Max Druck	69 (690) MPa (bar)
Zollkodex	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
14727	Adapter für Handhebelfettpresse. Wenn Verwendung von Fettpatronen mit MLS Gewinde	
1355040	Akku für 13523, -24 2,5 Ah 20 V DC	
1355061	Ladegerät, Mobil 12/24V, für Li/Ion Akkus 14,4/20V 13523, 13524, 13526, 13527	
14538	Adapter Akkordeon Patrone rot für batteriebetriebene Pumpe.	
1355060	Ladegerät 230V für 14,4, 20V Li-Ion Akkus 13523, 13524, 13526, 13527	