KURZE ÖLPUMPE FÜR FASS ODER TANKINSTALLATION. 22 L/MIN

Part No
22810

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

TECHNISCHE DATEN

KURZE ÖLPUMPE FÜR FASS ODER TANKINSTALLATION. 22 L/MIN

Dobbelwirkende luftbetriebene ölpumpe für nicht korrosive Flüssikeiten wie öl, Glykol etc. Fassverschraubung G2" inkludiert.

TECHNISCHE DATEN	
Artikelnr.	22810
Druckverhältnis	3:1
Kapazität	22 L/min
Luftanschluss	1/4" IG BSP
Max Luftdruck	1 (10) MPa (bar)
Empfohlener Luftdruck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Eingang	3/4" IG BSP
Auslass	3/4" IG BSP
Zollkodex	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
28594	Fassverschraubung G2" für Fass oder Fassdeckel.	
28354	Pumpensatz 3:1 22810 mit Zähler.	
28330	Verteilerkit 2 Meter	
28357	Verteilerbausatz IBC Seitenmontage,	
28332	Verteilerkit 6 Meter	
28331	Verteilerkit 4 Meter	
28356	Verteilerkit IBC 3:1 Pumpe 22810 mit Schlauchtrommel und Messgerät	