

## ABSAUGANLAGE CE 5F-450 MIT FREQUENZUMRICHTER.



Part No **85051** 

## **TECHNISCHE DATEN**

## ABSAUGANLAGE CE 5F-450 MIT FREQUENZUMRICHTER.

Die Entstaubung erfolgt in zwei Stufen: Grobabscheidung im Zyklon und Feinabscheidung in einem plissierten 7,5 m2 konischen Kerzenfilter. Eine effiziente automatische Filterabreinigung garantiert eine gute Saugleistung auch bei hoher Staubbelastung. Der Schaltschrank verfügt über einen Starter und eingebaute Funktionen für Start/Stopp und Filterreinigung sowie Klemmenanschluss für externen Start. Die Absaugung muss durch die Fassade erfolgen, nicht zur Belüftung des Hauses.

| TECHNISCHE DATEN    |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Part No             | 85051                        |
| Kapazität           | 550 (50Hz) / 770 (70Hz) m³/h |
| Durchmesser         | 1470x600x1100 mm             |
| Motor               | 5,5 kW                       |
| Spannung            | 3x 380/50Hz V AC             |
| Strom               | 20 A                         |
| Geräuschentwicklung | 74 dB                        |
| Filtratie           | 7,5 m²                       |
| Anschluss           | Ø 76 mm                      |
| Verpackung LxBxH    | 1,1 x 0,6 x 1,47 m           |
| Bruttogewicht       | 220 kg                       |
| Zollkodex           | 84141089                     |

## **RELATED PRODUCTS**

| PART NO | BESCHREIBUNG  |       |
|---------|---|-------|
| 85135   | Staubsaugerbeutel 600x850 mm 10 Stück   | (mm.) |
| 85137   | Filterkartusche 7,5m2 (sollte einmal jährlich gewechselt werden) für 85050-51, 85070-71 |       |

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com