

## **ABSAUGANLAGE CE 5F-450 MIT FREQUENZUMRICHTER.**



Part No  
**85051**

## TECHNISCHE DATEN


### ABSAUGANLAGE CE 5F-450 MIT FREQUENZUMRICHTER.

Die Entstaubung erfolgt in zwei Stufen: Grobabscheidung im Zyklon und Feinabscheidung in einem plissierten 7,5 m<sup>2</sup> konischen Kerzenfilter. Eine effiziente automatische Filterabreinigung garantiert eine gute Saugleistung auch bei hoher Staubbelastung. Der Schaltschrank verfügt über einen Starter und eingebaute Funktionen für Start/Stop und Filterreinigung sowie Klemmenanschluss für externen Start. Die Absaugung muss durch die Fassade erfolgen, nicht zur Belüftung des Hauses.

#### TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	85051
Kapazität	550 (50Hz) / 770 (70Hz) m <sup>3</sup> /h
Durchmesser	1470x600x1100 mm
Motor	5,5 kW
Spannung	3x 380/50Hz V AC
Strom	20 A
Geräuschentwicklung	74 dB
Filtration	7,5 m <sup>2</sup>
Anschluss	Ø 76 mm
Verpackung LxBxH	1,1 x 0,6 x 1,47 m
Bruttogewicht	220 kg
H.S. Code	84141089

#### RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
85135	Staubsaugerbeutel 600x850 mm 10 Stück	
85137	Filterkartusche 7,5m <sup>2</sup> (sollte einmal jährlich gewechselt werden) für 85050-51, 85070-71	