KURZE ÛBERFÜHRUNGPUMPE FÜR FASS ODER TANKINSTALLATION. 40 L/MIN

Part No
22800

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

TECHNISCHE DATEN

KURZE ÛBERFÜHRUNGPUMPE FÜR FASS ODER TANKINSTALLATION. 40 L/MIN

Dobbelwirkende luftbetriebene ölpumpe für nicht korrosive Flüssikeiten wie öl, Glykol etc. Fassverschraubung G2" inkludiert.

TECHNISCHE DATEN	
Part No	22800
Druckverhältnis	1:1
Kapazität	40 L/min
Luftanschluss	1/4" IG BSP
Max Luftdruck	1 (10) MPa (bar)
Empfohlener Luftdruck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Eingang	1" IG BSP
Auslass	3/4" IG BSP
Dichtungen	NBR / Buna-N

RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
25016	Fahrbarer Deluxe Ausrüstung mit Luftbetriebene Pumpe für 20 l Behälter.	
29320	Pumpensatz zur Entleerung	
28352	Pumpensatz 1:1 22800 um Messer und Kannen zu füllen.	
28592	Fassverschraubung G2" für Fass oder Fassdeckel.	