

## **SCHWERLAST-FETTPUMPE MIT SEPARATEM LUFTMOTOR 60:1 1000 GR/MIN 12- 20 KG**



Part No  
**12650**

## TECHNISCHE DATEN



### SCHWERLAST-FETTPUMPE MIT SEPARATEM LUFTMOTOR 60:1 1000 GR/MIN 12- 20 KG

für fahrbare und stationäre installationen. Fassverschraubung G2" enthalten. Für die Pumpen mit separatem Luftmotor empfehlen wir die Verwendung von Ölern.

#### TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	12650
Druckverhältnis	60:1
Kapazität	1000 Gr/min
Für Verpackung	12- 20 kg
Luftanschluss	1/4" IG BSP
Max Luftdruck	1 (10) MPa (bar)
Empfohlener Luftdruck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Auslass	3/8" IG BSP
Pumpenrohr	450 mm
Länge	890 mm
H.S. Code	84135069

**RELATED PRODUCTS**

PART NO	BESCHREIBUNG	
18544	Fassdeckel 12,5-20 kg 275-305 mm	
18570	Folgeplatte 18-20 kg 265-290 mm	
18569	Folgeplatte 230-260 mm 12,5 kg 230-260 mm	
1125372	EingangsfILTER für Fettpumpen.	
99604	Installationssatz für 20 kg Fass (127 series)	
18545	Fassdeckel 18-20 kg 290-327 mm	
29057	Staubschutz für Fassverschraubung	