ÖLPUMPE 15:1. DOBBELWIRKENDE HOCHDRUCKPUMPE FÜR FASS- WAND- ODER BODENINSTALLATION. 15 L/MIN

Part No
22760

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

TECHNISCHE DATEN

ÖLPUMPE 15:1. DOBBELWIRKENDE HOCHDRUCKPUMPE FÜR FASS- WAND- ODER BODENINSTALLATION. 15 L/MIN

Hochdruck-Ölpumpe. Für Anwendungen, die höheren Druck und niedrigere Durchflussraten erfordern. Geeignet für den Anschluss an einen Großtank oder ein Fass. Die Version mit entfernter Stub-Pumpe kann an der Wand oder am Boden montiert werden. Doppeltwirkende pneumatische Pumpe für Öl und nicht korrosive Flüssigkeiten. Beinhaltet einen Spundadapter G2" (m).

TECHNISCHE DATEN	
Part No	22760
Druckverhältnis	15:1
Kapazität	15 L/min
Luftanschluss	1/4" IG BSP
Max Luftdruck	1 (10) MPa (bar)
Empfohlener Luftdruck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Eingang	3/4" IG BSP
Auslass	3/4" IG BSP
Zollkodex	84135069