

## **NEX.U.<sup>®</sup> ULINK**



Part No  
**23803**

## TECHNISCHE DATEN

### NEX·U·® ULINK

Kommuniziert drahtlos mit U-net und ermöglicht den Beginn der Abgabe auf drei verschiedene Arten. Standard bedeutet, dass der Benutzer das Volumen auswählen und eine Arbeitsauftragsnummer eingeben kann. Der Voreinstellungsmodus bedeutet, dass eine bereits vorhandene Arbeitsauftragsnummer ausgewählt werden muss, bevor mit der Abgabe begonnen wird. Im Remote-Modus startet der Benutzer die Abgabe über die U-Track-Software. Wenn U-Link aktiviert wird, wird die Abgabe auf dem Bildschirm angezeigt und der Benutzer kann die Abgabe genehmigen oder ablehnen.

#### TECHNISCHE DATEN

Part No	23803
Kapazität	1 - 30 L/min
Max Arbeitsdruck	10 (100) MPa (bar)
Spannung	4x AA 1,5V
Richtigkeit	0,5 % ±
Dichtungen	NBR / Buna-N
Viskosität max	2000 cSt (bei 20°C)
Zollkodex	84716070

#### RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
23802	NEX·U·® U-net Zentraleinheit, kann zusammen mit dem digitalen Schlauchendmessgerät U-Link verwendet werden	