BOMBA DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN PARA APLICACIONES QUE REQUIERENUNA ALTA PRESIÓN Y UN CAUDAL BAJO 65 L/MIN

Part No
22451

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

BOMBA DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN PARA APLICACIONES QUE REQUIERENUNA ALTA PRESIÓN Y UN CAUDAL BAJO 65 L/MIN

Bomba de aceite, ratio de presión 12:1 Bomba de aceite de alta presión para aplicaciones que requierenuna alta presión y un caudal bajo. Adaptable a depósitoo bidón. La bomba neumática corta puede ser montadaen suelo o pared. Bomba doble efecto para aceite y líquidosno corrosivos.

DATOS TÉCNICOS	
Part No	22451
Ratio de presión	12:1
Caudal	65 l/min
Entrada de aire	1/2" (H) BSP
Presión de aire máxima	1,2 (12) MPa (bar)
Entrada	1 1/2" (H) BSP
Salida	3/4" (H) BSP
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
28670	Soporte de pared para bombas de servicio pesado de 4,5" y 6"	
99620	Bomba de aceite neumática con manguera de aspiración conectada en la toma inferior del depósito.	
28671	Soporte de piso para bombas Heavy Duty de 4,5" y 6"	