

FILTRO DE ASPIRACIÓN PARA ACEITE USADO.



Part No
29300

DATOS TÉCNICOS

FILTRO DE ASPIRACIÓN PARA ACEITE USADO.

El filtro esta equipado con un accesorio de filtro - un red de alambre de acero inoxidable - con 32 mesh, que equivale a agujeros cuadriláteros de aprox. 0,6 mm. La minuciosidad de filtro es suficiente para evitar daños a las bombas y los medidores a debido a la suciedad. El cuerpo de filtro esta fabricado en polipropileno que es totalmente resistente a la mayoría de los líquidos que se usa en un taller moderno. Limpia el accesorio de filtro cuando sea necesario. En la parte de arriba hay 2 conexiones roscadas G1/4" que se puede usar para montar manómetros de vacío. El filtro se entrega sin salida contra el depósito. Cuando se instala el manómetro, hacer un hueco de Ø3 mm en el fondo del agujero de G1/4". Si se instala un medidor en cada conexión, se puede ver la bajada de presión arriba el accesorio de filtro.

DATOS TÉCNICOS

Part No	29300
Rosca	11/4" (H) BSP
Presión de trabajo máxima	2,0 (20) MPa (bar)
Max temp.	80 °C
Vacío máximo	100 %
Filtración	500 µm
Código HS	84212980