

BOMBA DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN UNA ALTA PRESIÓN Y UN CAUDAL BAJO 68 L/MIN



Part No
22443

DATOS TÉCNICOS


BOMBA DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN UNA ALTA PRESIÓN Y UN CAUDAL BAJO 68 L/MIN

ratio de presión 10:1 Bomba de aceite de alta presión para aplicaciones que requieren una alta presión y un caudal bajo. Adaptable a depósito o bidón. La bomba neumática corta puede ser montada en suelo o pared. Bomba doble efecto para aceite y líquidos no corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

Part No	22443
Ratio de presión	10:1
Caudal	68 l/min
Entrada de aire	1/2" (H) BSP
Presión de aire máxima	1,2 (12) MPa (bar)
Entrada	1 1/2" (H) BSP
Salida	3/4" (H) BSP
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
99620	Bomba de aceite neumática con manguera de aspiración conectada en la toma inferior del depósito.	
28670	Soporte de pared para bombas de servicio pesado de 4,5" y 6"	
28671	Soporte de piso para bombas Heavy Duty de 4,5" y 6"	