

**BOMBAS DE LÍQUIDO, PROTEGIDA ANTE
CORROSIÓN, RATIO DE PRESIÓN 1:1
COMBUSTIBLES, DISOLVENTES, ETANOL, ETC. 30
L/MIN ATEX 1/2" - 1/2" (H)-(H) BSP**



Part No
22208

DATOS TÉCNICOS

BOMBAS DE LÍQUIDO, PROTEGIDA ANTE CORROSIÓN, RATIO DE PRESIÓN 1:1 COMBUSTIBLES, DISOLVENTES, ETANOL, ETC. 30 L/MIN ATEX 1/2" - 1/2" (H)-(H) BSP

Bomba neumática para transvasar diferentes líquidos. Presión 0,3 MPa (3 bar) - 0,7 MPa (7 bar)

DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	22208
Ratio de presión	1:1
Caudal	30 l/min
Entrada de aire	3/8" (H) BSP
Presión de aire máxima	0,8 (8) MPa (bar)
Salida	1/2" (H) BSP
Juntas	FKM / Viton®
Material: cuerpo de la bomba	Polipropileno
Diafragma	PTFE / Teflon®
Material bolas	PTFE / Teflon®
Clasificación	ATEX
Conexión	1/2" - 1/2" (H)-(H) BSP
Código HS	84138100