

## BOMBA DE ACEITE, ELÉCTRICA 230V 9,5L/MIN. PRESOSTATO DE ACEITE



Part No **52520** 

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

## **DATOS TÉCNICOS**

## BOMBA DE ACEITE, ELÉCTRICA 230V 9,5L/MIN. PRESOSTATO DE ACEITE

Autoaspirante con by-pass incorporado y presostato para dosificación controlada de aceite. El interruptor de presión enciende/apaga la bomba automáticamente cuando la válvula de aceite está abierta/cerrada. Adecuado para usar con aceite hidráulico, aceite para engranajes y otros aceites lubricantes.

| DATOS TÉCNICOS    |                  |  |
|-------------------|------------------|--|
| Part No           | 52520            |  |
| Caudal            | 9,5 l/min        |  |
| Entrada           | 3/4" (H) BSP     |  |
| Salida            | 1" (H) BSP       |  |
| Presión máxima    | 4 (40) MPa (bar) |  |
| Max temp.         | 70 °C            |  |
| Potencia de motor | 0,78 kW          |  |
| Voltaje           | 230 V AC         |  |
| Código HS         | 84131900         |  |

## **RELATED PRODUCTS**

| PART<br>NO | DESCRIPCIÓN  |  |
|------------|--|--|
| 28554      | Soporte de pared para 22410. Para montaje de bomba. Montaje de bomba toma G2" (h). 52510, 52515, 52520, 52525, 52527 |  |

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com