# BOMBA DE GRASA CON MOTOR DE AIRE DIVORCIADO 60:1 1000 GRAMO/MIN 180 KG

Part No
**12652**

**Alentec & Orion AB** Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

## BOMBA DE GRASA CON MOTOR DE AIRE DIVORCIADO 60:1 1000 GRAMO/MIN 180 KG

Bomba neumática de grasa con motor de aire separado del tubo de aspiración. Evite grasa pegajosa entrando en el motor de aire. Tanto para instalaciones móviles como fijas. Adaptador G 2" incluido. Para bombas divorciadas (motor de aire separado) se recomienda usar un lubricador.

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Part No | 12652 |
| Ratio de presión | 60:1 |
| Caudal | 1000 gramo/min |
| Para bidón | 180 kg |
| Entrada de aire | 1/4" (H) BSP |
| Presión de aire máxima | 1 (10) MPa (bar) |
| Presión de aire recomendada | 0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar) |
| Salida | 3/8" (H) BSP |
| Tubo bomba | 930 mm |
| Longitud | 1370 mm |
| Código HS | 84135069 |

## RELATED PRODUCTS

| PART NO | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|
| 18573 | Platos seguidores 180 kg 560-590 mm | |
| 29057 | Cubierta antipolvo para adaptador deslizante | |
| 99601 | Kit de instalación para bidón 180 kg (127 series) (bomba no incluida) | |
| 1125372 | Filtro de aspiración, para bombas de grasa | |
| 42108 | lubricador 1/4" (H) BSP | |
| 18542 | Tapas depósito 180 kg 560-605 mm |  |