

## **BOMBA DE GRASA CON MOTOR DE AIRE DIVORCIADO 60:1 1000 GRAMO/MIN 180 KG**



Part No  
12652

## DATOS TÉCNICOS

### BOMBA DE GRASA CON MOTOR DE AIRE DIVORCIADO 60:1 1000 GRAMO/MIN 180 KG

Bomba neumática de grasa con motor de aire separado del tubo de aspiración. Evite grasa pegajosa entrando en el motor de aire. Tanto para instalaciones móviles como fijas. Adaptador G 2" incluido. Para bombas divorciadas (motor de aire separado) se recomienda usar un lubricador.

#### DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	12652
Ratio de presión	60:1
Caudal	1000 gramo/min
Para bidón	180 kg
Entrada de aire	1/4" (H) BSP
Presión de aire máxima	1 (10) MPa (bar)
Presión de aire recomendada	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Salida	3/8" (H) BSP
Tubo bomba	930 mm
Longitud	1370 mm
Código HS	84135069

**RELATED PRODUCTS**

PART NO	DESCRIPCIÓN	
18573	Platos seguidores 180 kg 560-590 mm	
29057	Cubierta antipolvo para adaptador deslizante	
99601	Kit de instalación para bidón 180 kg (127 series) (bomba no incluida)	
1125372	Filtro de aspiración, para bombas de grasa	
18542	Tapas depósito 180 kg 560-605 mm	