

BOMBA DE GRASA CON MOTOR DE AIRE DIVORCIADO 60:1 1000 GRAMO/MIN 12- 20 KG



Part No
12650

DATOS TÉCNICOS

BOMBA DE GRASA CON MOTOR DE AIRE DIVORCIADO 60:1 1000 GRAMO/MIN 12- 20 KG

Bomba neumática de grasa con motor de aire separado del tubo de aspiración. Evite grasa pegajosa entrando en el motor de aire. Tanto para instalaciones móviles como fijas. Adaptador G 2" incluido. Para bombas divorciadas (motor de aire separado) se recomienda usar un lubricador.

DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	12650
Ratio de presión	60:1
Caudal	1000 gramo/min
Para bidón	12- 20 kg
Entrada de aire	1/4" (H) BSP
Presión de aire máxima	1 (10) MPa (bar)
Presión de aire recomendada	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Salida	3/8" (H) BSP
Tubo bomba	450 mm
Longitud	890 mm
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
18544	Tapas depósito. 12,5-20 kg 275-305 mm	
18570	Platos seguidores 18-20 kg 265-290 mm	
18569	Platos seguidores 12,5 kg 230-260 mm	
1125372	Filtro de aspiración, para bombas de grasa	
99604	Kit de instalación para bidón 20 kg (127 series) (bomba no incluida)	
18545	Tapas depósito 18-20 kg 290-327 mm	
29057	Cubierta antipolvo para adaptador deslizante	