

NEX.U.® U-VALVE UNIDAD DE CONTROL DE FLUJO CON BLUETOOTH



Part No
23850

DATOS TÉCNICOS

NEX·U·® U-VALVE UNIDAD DE CONTROL DE FLUJO CON BLUETOOTH

Contador de impulsos combinado, una electroválvula, filtro de pantalla con la electrónica necesaria para el control del contador. Pantalla LED que muestra el número y el estado del punto de dispensación. Comunicación por cable Can-bus y alimentación a la válvula solenoide, también admite comunicaciones Bluetooth® para conectarse a un U·vision o un U·vision+. Requiere 24 V CC suministrados por un módulo U·dat o U·power. Las conexiones cableadas de la válvula en U utilizan terminales Can-bus de entrada/salida de conexión rápida.

DATOS TÉCNICOS

Part No	23850
Caudal	1-30 l/min
Presión de trabajo máxima	10 (100) MPa (bar)
Max temp.	-10 - 60 °C
PPU	328
Voltaje	24 V AC
Exactitud	0,5 % ±
El consumo de energía	20 W
Filtración	250 µm
Conexión	1/2" (H)-(H) BSP
Viscosidad máxima	8-2000 cSt (a 20°C)
Código HS	90261021

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
23886	NEX·U·® Conjunto de conectores de válvula en U	
23882	Soporte de válvula en U NEX·U·®	