NEX·U·® ULINK

Part No
23803

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

DATOS TÉCNICOS

NEX·U·® ULINK

Se comunica de forma inalámbrica con U-net y permite comenzar a dispensar de tres maneras diferentes. Estándar significa que el usuario puede seleccionar el volumen e ingresar un número de orden de trabajo. El modo preestablecido significa que se debe seleccionar un número de orden de trabajo que ya existe antes de iniciar la dispensación. El modo remoto significa que el usuario inicia la dispensación desde el software U-track y cuando se activa U-link, la dispensación se mostrará en la pantalla y el usuario puede aprobar o rechazar la dispensación.

DATOS TÉCNICOS	
Part No	23803
Caudal	1 - 30 l/min
Presión de trabajo máxima	10 (100) MPa (bar)
Voltaje	4x AA 1,5V
Exactitud	0,5 % ±
Juntas	NBR / Buna-N
Viscosidad máxima	2000 cSt (a 20°C)
Código HS	84716070

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
23802	Unidad de procesamiento central NEX·U·® U-net, se puede utilizar junto con el medidor de extremo de manguera digital U-Link	