

## **UNITÉ D'ASPIRATION CE 5F-450 AVEC CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE.**



Part No  
**85051**

## DONNÉES TECHNIQUES


### UNITÉ D'ASPIRATION CE 5F-450 AVEC CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE.

Le dépoussiérage s'effectue en deux étapes : séparation grossière dans un cyclone et séparation fine dans un filtre à cartouche conique plissé de 7,5 m<sup>2</sup>. Le nettoyage automatique efficace du filtre garantit une bonne capacité d'aspiration même en cas de fortes charges de poussière. L'armoire de commande dispose d'un démarreur et de fonctions intégrées pour le démarrage/l'arrêt et le nettoyage du filtre ainsi que d'une connexion par borne pour un démarrage externe. La bouche d'aspiration doit être extraite par la façade et non vers la ventilation de la maison.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Artikelnr.	85051
Capacité	550 (50Hz) / 770 (70Hz) m <sup>3</sup> /h
Dimension	1470x600x1100 mm
Puissance du moteur	5,5 kW
Alimentation électrique	3x 380/50Hz V AC
Courant	20 A
Niveau sonore	74 dB
Filtre	7,5 m <sup>2</sup>
Raccordement	Ø 76 mm
Emballage LxLXH	1,1 x 0,6 x 1,47 m
Poids brut	220 kg
H.S. Code	84141089

#### RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPTION	
85135	Sacs d'aspirateur 600x850 mm 10 pcs	
85137	Cartouche filtrante 7,5m <sup>2</sup> (à changer une fois par an) pour 85050-51, 85070-71	