

SYSTÈME DE POMPE RAM POUR FÛT DE 12-20 KG



Part No
18200

DONNÉES TECHNIQUES

SYSTÈME DE POMPE RAM POUR FÛT DE 12-20 KG



Unité mobile conçue pour être utilisée avec des graisses difficiles à pomper, collantes et à haute viscosité jusqu'à NLGI3. Un piston pneumatique élève la pompe pour remplacer un seau vide. Le piston pneumatique pousse également vers le bas lorsque la pompe est utilisée.

Il est idéal pour les situations où il est important d'évacuer toute la graisse du seau. Les applications incluent la graisse coûteuse où une vidange complète est essentielle, les seaux/fûts bosselés qui font coller le couvercle du suiveur, et la manipulation facile de la graisse pour éviter les débris qui peuvent endommager la pompe ou la machine.

DONNÉES TECHNIQUES

Artikelnr.	18200
Capacité	1000 gr/min
Entrée d'air	1/2" (F) BSP
Pression d'air max	1,0 (10) MPa (bar)
Sortie	3/8" (F) BSP
Longueur	613 mm
Largeur	448 mm
Hauteur	1202 mm
Code des douanes	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPTION	
14612	Pistolet à graisse avec tube de sortie	
14740	Compteur de ligne pour graisse. 1/8" (F) BSP 2500 gr/min 70 (700) MPa (bar)	
SPEC1201	Kit de remplissage pour cartouches à visser pompes à graisse à levier	
18565	Adaptation pour disque racleurs Ø30 mm 127-ser	
SPEC1290	Compteur pour graisse.	
23457	Mètre de dosage pré-sélection	
14527	Filtre à Graisse	
15212	Enrouleur ORS Graisse 6,35 (1/4") mm (inch) 10 m	
18570	Disques Racleurs 18-20 kg 265-290 mm	
18125	Tuyau haute pression 1/4" id. 5 metres	