

POMPE À HUILE, RAPPORT DE PRESSION 1:1 40 L/MIN



Part No **22800**

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

DONNÉES TECHNIQUES

POMPE À HUILE, RAPPORT DE PRESSION 1:1 40 L/MIN

Pompe à huile pneumatique pour liquides non corrosifs et huile. fausse bonde G2 (m) inclue.

| DONNÉES TECHNIQUES | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Part No | 22800 | |
| Rapport de pression | 1:1 | |
| Capacité | 40 l/min | |
| Entrée d'air | 1/4" (F) BSP | |
| Pression d'air max | 1 (10) MPa (bar) | |
| Pression d'air recommandée | 0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar) | |
| Entrée | 1" (F) BSP | |
| Sortie | 3/4" (F) BSP | |
| Joints | NBR / Buna-N | |

RELATED PRODUCTS

| PART NO | DESCRIPTION | |
|---------|---|--|
| 25016 | Pompe à huile mobile pour fûts de 20 litres. | |
| 29320 | Kit de pompe pour déchargement | |
| 28352 | Jeu de distribution avec une pompe 1:1 (22800) montée sur le container. | |
| 28592 | Adaptateur bonde G2"(m)-Ø52(f) | |