

POMPE À GRAISSE AVEC CORPS DE POMPE SÉPARÉ. 60:1 1000 GR/MIN 180 KG



Part No
12652

DONNÉES TECHNIQUES





POMPE À GRAISSE AVEC CORPS DE POMPE SÉPARÉ. 60:1 1000 GR/MIN 180 KG

Évitez que les graisses collantes entrent dans le corps de pompe. Pour installations mobiles et fixes. Adaptateur de bonde G2" inclus. Pour les pompes avec corps de pompe séparé nous recommandons l'utilisation d'un lubrificateur d'air.

DONNÉES TECHNIQUES

Artikelnr.	12652
Rapport de pression	60:1
Capacité	1000 gr/min
Pour container	180 kg
Entrée d'air	1/4" (F) BSP
Pression d'air max	1 (10) MPa (bar)
Pression d'air recommandée	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Sortie	3/8" (F) BSP
Tube de pompe	930 mm
Longueur	1370 mm
H.S. Code	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPTION	
18573	Disques Racleurs 180 kg 560-590 mm	
29057	Protection anti-saleté pour adaptateurs de bonde	
99601	Jeu d'installation pour Pompe à Graisse dans fût de 180,- kg (127 series)	
1125372	Filtre à graisse pour Pompe à Graisse.	
18542	Couvercles pour fûts 180 kg 560-605 mm	