

UNITÉ D'ASPIRATION CE 13F-450 AVEC CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE.



Part No **85131**

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ D'ASPIRATION CE 13F-450 AVEC CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE.

Le dépoussiérage s'effectue en deux étapes : séparation grossière dans un cyclone et séparation fine dans un filtre à cartouche conique plissé de 10 m2. Le nettoyage automatique efficace du filtre garantit une bonne capacité d'aspiration même en cas de fortes charges de poussière. L'armoire de commande dispose d'un démarreur et de fonctions intégrées pour le démarrage/l'arrêt et le nettoyage du filtre ainsi que d'une connexion par borne pour un démarrage externe. La bouche d'aspiration doit être extraite par la façade et non vers la ventilation de la maison.

| DONNÉES TECHNIQUES | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| Part No | 85131 | |
| Capacité | 1140 (50Hz) / 1596 (70Hz) m³/h | |
| Dimension | 1930x600x1200 mm | |
| Puissance du moteur | 13 kW | |
| Alimentation électrique | 3x 380/50Hz V AC | |
| Courant | 35 A | |
| Niveau sonore | 76 dB | |
| Filtre | 10 m² | |
| Raccordement | Ø 100 mm | |
| Emballage LxLXH | 1,2 x 0,8 x 2,0 m | |
| Poids brut | 220 kg | |
| Code des douanes | 84141089 | |

RELATED PRODUCTS

| PART NO | DESCRIPTION | |
|---------|---|-----------|
| 85135 | Sacs d'aspirateur 600x850 mm 10 pcs | Carrier 1 |
| 85138 | Cartouche filtrante 10m2 (à changer une fois par an) pour 85130 85131 | |

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com