

LAGEDRUK POMP VOOR KLEINERE OLIEDISTRIBUTIESYSTEMEN 22 L/MIN



Stuk nr
22810

TECHNISCHE GEGEVENS

LAGEDRUK POMP VOOR KLEINERE OLIEDISTRIBUTIESYSTEMEN 22 L/MIN

Oliepomp, drukverhouding 3:1. Lagedruk pomp voor kleinere oliedistributiesystemen en oliën met een lage viscositeit. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat. De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2".(m)

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22810
Drukverhouding	3:1
Capaciteit	22 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Ingang	3/4" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP
Douanewetboek	84135069

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR	BESCHRIJVING	
28594	Vatadapter G2"(m)-Ø34(f)	
28354	Distributiekits IBC 3:1 pomp 22810 en meter	
28330	Verdeelkit 2 meter	
28357	Verdeelset IBC zijmontage,	
28332	Verdeelkit 6 meter	
28331	Verdeelkit 4 meter	
28356	Verdeelset IBC 3:1 pomp 22810 met slanghaspel en meter	