

LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE[®] 100 L/MIN



Stuk nr
22325

TECHNISCHE GEGEVENS

LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE® 100 L/MIN

Capaciteit Max 100 l/min., vrij debiet, aan 0,7 MPa, (7 bar). Luchtdruk 0,3 MPa (3 bar) - 0,7 MPa (7 bar) Aansluitingen Lucht G3/8" (f) Vloeistof: ingang - uitgang G1" (f)

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22325
Drukverhouding	1:1
Media	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®
Capaciteit	100 l/min
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Uitgang	1" (V) BSP
Dichtingen	FKM / Viton®
Max zuighoogte	7 m
Materiaal - pomphuis	Polypropyleen
Membraan	TPE / Hytrel®
Terugslagklep	PTFE / Teflon®
Materiaal ball valve seats	Roestvrij staal (AISI 316)
Certificering	
Aansluiting	1" - 1" (V)-(V) BSP
Douanewetboek	84138100