

## VACUÛMUNIT VOOR 2 TOT 7 WERKPLAATSEN



Stuk nr  
29736

## TECHNISCHE GEGEVENS

### VACUÛMUNIT VOOR 2 TOT 7 WERKPLAATSEN

Hoogvacuüm automatische unit voor gebruik in gecentraliseerde afzuigsystemen voor afgewerkte olie in grote onderhoudswerkplaatsen voor voertuigen. De unit is eenvoudig te installeren en vereist geen speciale aanpassingen ter plaatse. Het hoeft alleen maar te worden aangesloten op perslucht (8 bar maximale druk) en op 400 V voeding, zodra de unit is aangesloten op de pijpleiding van de afvalolieopslagtank en de vacuümleiding is verwijderd. het zit vol met afgewerkte olie. - De unit bevat twee niveausensoren die de automatische afvoer van het reservoir naar een externe opslagtank regelen. Zodra het ontladen is voltooid, genereert het apparaat automatisch weer de optimale vacuümcondities.. - Maximaal vacuüm in het reservoir: 99%.. - Elektronische besturingskaart voor het regelen van de hoofd functies en handmatige ontladknop..De apparaten zijn ontworpen en vervaardigd voor gebruik met alleen afgewerkte olie. Vacuümunit voor 2 tot 7 werkplekken. Vacuümreservoir van 500 l dat automatisch wordt geleegd naar de opslagtank. Automatische start/stop door drukregeling. Afmetingen: 1.200 x 1.050 x 2.100 mm. Vermogen: 750 W. Elektrische aansluiting: 400 V. Geluidsniveau: 62 d. BA

### TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	29736
Afmetingen	1200x1050x2100 mm
Motorvermogen	0,75 kW
Stroomtoevoer	400 V AC
Geluidsniveau	62 dB
H.S. Code	84141089