



LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 1:1. VOOR TRANSFER VAN RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE[®] 50 L/MIN



Stuk nr
22230

TECHNISCHE GEGEVENS

LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 1:1. VOOR TRANSFER VAN RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE® 50 L/MIN

Drukverhouding 1:1 Capaciteit Max 50 l/min., vrij debiet, aan 0,7 MPa, (7 bar). Luchtdruk 0,3 MPa (3 bar) - 0,7 MPa (7 bar) Aansluitingen
Lucht G3/8" (f) Vloeistof: ingang - uitgang G1/2" (f)

Opgelet! De pomp is niet geschikt voor vaste installaties met leidingen. In dit geval gebruik pomp 22240.

Opgelet! De pomp is niet geschikt voor vaste installaties met leidingen. In dit geval gebruik pomp 22240.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22230
Drukverhouding	1:1
Media	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®
Capaciteit	50 l/min
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Dichtingen	FKM / Viton®
Max zuighoogte	6 m
Materiaal - pomphuis	Polypropyleen
Membraan	TPE / Hytrel®
Terugslagklep	PTFE / Teflon®
Materiaal ball valve seats	Roestvrij staal (AISI 316)
Certificering	
Aansluiting	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
Douanewetboek	84138100