

**VLOEISTOFFPOMP, CORROSIEBESTENDIG,
DRUKVERHOUDING 1:1 FUELS, SOLVENTS,
TOULEN, ETHANOL, ETC. 30 L/MIN ATEX 1/2" -
1/2" (V)-(V) BSP**



Stuk nr
22208

TECHNISCHE GEGEVENS

VLOEISTOFFPOMP, CORROSIEBESTENDIG, DRUKVERHOUDING 1:1 FUELS, SOLVENTS, TOULEN, ETHANOL, ETC. 30 L/MIN ATEX 1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP

Luchtaangedreven Atex Membraanpomp 1:1. Drukverhouding 1:1. Luchtdruk 0,3 MPa (3 bar) - 0,7 MPa (7 bar)

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22208
Drukverhouding	1:1
Capaciteit	30 l/min
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Uitgang	1/2" (V) BSP
Dichtingen	FKM / Viton®
Materiaal - pomphuis	Polypropyleen
Diafragma	PTFE / Teflon®
Terugslagklep	PTFE / Teflon®
Classificatie	ATEX
Aansluiting	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
H.S. Code	84138100