

## AANZUIG & AFVALOLIEPOMPEN 1:1 18 L/MIN



Stuk nr  
22802

## TECHNISCHE GEGEVENS


### AANZUIG & AFVALOLIEPOMPEN 1:1 18 L/MIN

Dubbel werkende, pneumatische oliepomp voor niet-corrosieve vloeistoffen, afvalolie etc. Voor installatie op de muur of op de vloer. De pompen zijn zo ontworpen dat ze steeds een maximum vacuüm creëren en niet op hol slaan wanneer er geen vloeistof in de aanzuigbuis komt. Aangeraden wanneer u het pompproces niet continue kan controleren. In andere gevallen gebruikt u de standaard olie pomp (zie olie hoofdstuk) adapter G2" (m). inclusief 28595

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22802
Drukverhouding	1:1
Capaciteit	18 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP
H.S. Code	84135069

#### GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR	BESCHRIJVING	
99631	Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische oliepomp	
99632	Installatiekit voor pomp, vloermontage	