

**VLOEISTOFFPOMP, CORROSIEBESTENDIG,
DRUKVERHOUDING 1:1
RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE[®] 30 L/MIN**



Stuk nr
22206

TECHNISCHE GEGEVENS

VLOEISTOFFPOMP, CORROSIEBESTENDIG, DRUKVERHOUDING 1:1 RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE® 30 L/MIN

Diafragma pomp. Corrosie beschermd. Drukverhouding 1:1 voor ruitenvloeistof etc. Max 30 liter/min. Aansluitdraden: Vloeistof. G1/2" Lucht G3/8"

Opmerking! De pomp is niet geschikt voor installatie in leidingsystemen. Gebruik dan pomp 22240.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22206
Drukverhouding	1:1
Media	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®
Capaciteit	30 l/min
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Dichtingen	FKM / Viton®
Max zuighoogte	4 m
Materiaal - pomphuis	Polypropyleen
Membraan	TPE / Hytrel®
Terugslagklep	PTFE / Teflon®
Materiaal ball valve seats	Roestvrij staal (AISI 316)
Certificering	
Aansluiting	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
Douanewetboek	84138100