

## **AFVALOLIECONTAINER VAN 100 LITER, BASISUITRUSTING**



Stuk nr  
39505

## TECHNISCHE GEGEVENS

### AFVALOLIECONTAINER VAN 100 LITER, BASISUITRUSTING

Afvalolie units voor het verzamelen van motor -of versnellingsbakolie in een 20 liter trechter. Alle units kunnen gebruikt worden onder een hefbrug of in een werkput. De unit kan geledigd worden door graviteit, perslucht of door een pomp al dan niet op de unit geplaatst. Het ledigen door perslucht met behulp van een bandenblazer geschiedt door een uitloopslang van 2 m. Een veiligheidsklep zorgt ervoor dat de druk nooit 0,5 bar overschrijdt. Sommige units kunnen gebruikt worden voor pneumatisch zuigen door middel van aanzuigsondes. Vacuüm wordt gecreëerd door een venturi op de unit, gedreven door 7-10 bar luchtdruk. Eenmaal een vacuüm gecreëerd is, kan de unit autonoom gebruikt worden. De vacuümunit kan gebruikt worden met een transparante opvangbokaal van 10 liter, om het volume te meten van de olie die afgevoerd is. Vacuümunits worden geleverd met een sondekit voorzien van een sondehouder, Mercedes adapter, VAG adapter, BMW adapter, twee plastic sondes 700 mm lang Ø 6 en 8 mm, twee metalen sondes 700 mm lang Ø 5 en 6 mm en een 1200 mm lange plastic sonde Ø 8 mm. Alle units zijn geschikt voor niet-corrosieve vloeistoffen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	39505
Hoogte	1420-2000 mm
H.S. Code	73101000