

СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 60:1 1000 Г/МИН 12-20 КГ



Номер артикула
12750







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 60:1 1000 Г/МИН 12-20 КГ

Пневматический насос для смазки. Для мобильных и стационарных установок. Переходник G2" для крепления к бочке входит в комплект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12750
Усиление давления	60:1
Производительность	1000 г/мин
Для упаковки	12-20 кг
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,4 (4) - 0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/8" (F) BSP
Трубка насоса	450 мм
Длина	700 мм
H.S. Code	84135069

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
29057	Противопыльный кожух на адаптер для защиты от попадания пыли и грязи	
18570	Следящая пластина 18-20 кг 265-290 мм	
1125372	Входной фильтр грубой очистки	
18545	Крышка барабана 18-20 кг 290-327 мм	
18544	Крышка барабана 12,5-20 кг 275-305 мм	
18569	Следящая пластина 12,5 кг 230-260 мм	
99604	Для 20 кг бочки с узлом подготовки воздуха (127 series)	