

НАСОС ДЛЯ ЖИДКОСТИ 1:1 40 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ НИКЕЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ



Номер артикула
22820

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСОС ДЛЯ ЖИДКОСТИ 1:1 40 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ НИКЕЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ

Насос для гликоля, с защитой от коррозии, кратность 1:1. Насос для гликоля с пневмоприводом, двухходовой, коррозионнозащищенный. Адаптер для установки на бочку G 2"(m) (Арт. № 28595) включен в комплект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22820
Усиление давления	1:1
Производительность	40 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Уплотнения	NBR / Buna-N
Материал - корпус насоса	Никелированная сталь
H.S. Code	84135069