НАСОС ДЛЯ ЖИДКОСТИ 1:1 40 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ НИКЕЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ

Номер артикула
22820

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСОС ДЛЯ ЖИДКОСТИ 1:1 40 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ НИКЕЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ

Насос для гликоля, с защитой от коррозии, кратность 1:1. Насос для гликоля с пневмоприводом, двухходовой,коррозионнозащищенный. Адаптер для установки на бочку G 2"(m) (Арт. № 28595) включен в комплект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22820
Усиление давления	1:1
Производительность	40 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Уплотнения	NBR / Buna-N
Материал - корпус насоса	Никелированная сталь
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28592	Переходник для бочки G2"(наружный)-Ø52(внутр.)	