

МОНИТОР УРОВНЯ **NEX-U-® U-TANK** В РЕЗЕРВУАРЕ



Номер артикула **23829**

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОНИТОР УРОВНЯ NEX·U·® U-TANK В РЕЗЕРВУАРЕ

Управление запасами в режиме реального времени, управление двумя резервуарами с помощью цифровых или аналоговых уровнемеров. Электромагнитные клапаны управляют выходом для управления насосом и внешними сигнальными устройствами. Две независимые графические полосы уровня для отображения инвентаря, доступного в каждом резервуаре. Он также имеет настраиваемую клавиатуру для корректировки запасов, если это необходимо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	23829
Напряжение	230 B AC
Таможенный код	85371010

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

 ОМЕР ИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
23197	Блок питания с реле для насосов отработанного масла в корпусе 24 В постоянного тока 5 А - 230 В, используется при наличии в системе более 2 электромагнитных клапанов отработанного масла.	# 19

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com