НАСОС ИЗ 1:1 30 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ VITON / PTFE НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Номер артикула
22772

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСОС ИЗ 1:1 30 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ VITON / PTFE НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Насосы жидкостные, изнержавеющей стали, кратность 1:1. Насосы из нержавеющей стали, двухходовые, для жидкостей:коррозионно-активных, для омывания ветрового стекла и т.д.Адаптер для установки в бочку G 2 "(m) (арт.№ 28595) в томчисле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22772
Усиление давления	1:1
Производительность	30 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (M) BSP
Уплотнения	Viton / PTFE
Материал - корпус насоса	Нержавеющая сталь
Таможенный код	84135069