ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ СО ШЛАНГОМ, ФИТИНГОМ И ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНОЙ ПОДАЧИ

Номер артикула
11207

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ СО ШЛАНГОМ, ФИТИНГОМ И ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНОЙ ПОДАЧИ

Шприц для смазки «Speedy Grease» 2,5 г/ход поршня 800 бар с магнитом на ручке (не для наполнения наливом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	11207
Производительность	2,5 г/такт
Максимальное давление	80 (800) МПа (бар)
Подключение	M10x1
Таможенный код	84132000

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
14536	Адаптер Аккордеонный Картридж Алюминиевый для Speedy Grease.	
1315627	Переходник для резьбового патрубка	
1315625	Толкатели - 24штук	