

НАСОС ДЛЯ БОЧЕК 60 Л 22 ЛИТР/МИН



Номер артикула
22819

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


НАСОС ДЛЯ БОЧЕК 60 Л 22 ЛИТР/МИН

Насос для масла, соотношение давлений 3:1. Насос низкого давления для небольших систем раздачи масла и масел низкой вязкости. Подсоединяется к емкости. Укороченная версия насоса позволяет устанавливать его на стену или пол. Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла и инертных жидкостей. С адаптером для бочки с резьбой G2"(m).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22819
Усиление давления	3:1
Производительность	22 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
22153	Мобильный дозатор масла 60 л	
22152	Мобильный дозатор масла 60 л	