

НАСОСЫ ДЛЯ "ЛИПКОЙ" СМАЗКИ 60:1 1000 Г/МИН 50 КГ



Номер артикула
12651







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСОСЫ ДЛЯ "ЛИПКОЙ" СМАЗКИ 60:1 1000 Г/МИН 50 КГ

Пневматический насос для смазки с пневмо мотором, отделенным от трубы насоса. Предотвращает попадание «липкой» смазки в пневмо мотор. Для мобильных и стационарных установок. Переходник G 2" для бочки входит в комплект. Для этого насоса мы рекомендуем использовать лубрикатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12651
Усиление давления	60:1
Производительность	1000 г/мин
Для упаковки	50 кг
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,4 (4) - 0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/8" (F) BSP
Трубка насоса	750 мм
Длина	1190 мм
H.S. Code	84135069

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18571	Следящая пластина 50 кг 340-360 мм	
1125372	Входной фильтр грубой очистки	
18543	Крышка барабана 50 кг 360-405 мм	
29057	Противопыльный кожух на адаптер для защиты от попадания пыли и грязи	
18546	Крышка барабана 50 кг 345-380 мм	
18572	Следящая пластина 50 кг 365-395 мм	
99602	Для 50-60 кг бочки с узлом подготовки воздуха (127 series)	