УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 120 ЛИТР/МИН

Номер артикула
22440

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 120 ЛИТР/МИН

Насос для масла, соотношение давлений 3:1Насос низкого давления для небольших систем раздачи масла имасел низкой вязкости. Подсоединяется к емкости. Укороченнаяверсия насоса позволяет устанавливать его на стену или пол.Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла иинертных жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22440
Усиление давления	3:1
Производительность	120 литр/мин
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,2 (12) МПа (бар)
Входное отверстие	1 1/2" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28670	Настенный кронштейн для насосов большой мощности 4,5" и 6"	
99620	С блоком подготовки воздуха	
28671	Напольный кронштейн для насосов 4,5" и 6" для тяжелых условий эксплуатации	