

НАСОС ДЛЯ МАСЛА, СООТНОШЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ **12:1 65 ЛИТР/МИН**



Номер артикула
22451

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



НАСОС ДЛЯ МАСЛА, СООТНОШЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ 12:1 65 ЛИТР/МИН

Насосы высокого давления для систем, где требуются повышенные давления и подача. Подсоединяется к емкости или бочке. Укороченная версия насоса позволяет устанавливать его на стене или на полу. Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла и неактивных жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22451
Усиление давления	12:1
Производительность	65 литр/мин
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,2 (12) МПа (бар)
Входное отверстие	1 1/2" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28670	Настенный кронштейн для насосов большой мощности 4,5" и 6"	
99620	С блоком подготовки воздуха	
28671	Напольный кронштейн для насосов 4,5" и 6" для тяжелых условий эксплуатации	