НАСОС ДЛЯ МАСЛА, СООТНОШЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ 12:1 65 ЛИТР/МИН

Номер артикула
22451

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСОС ДЛЯ МАСЛА, СООТНОШЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ 12:1 65 ЛИТР/МИН

Насосы высокого давления для систем, где требуются повышенныедавления и подача. Подсоединяется к емкости или бочке.Укороченная версия насоса позволяет устанавливать его настене или на полу. Двухходовой насос с пневмоприводом дляперекачивания масла и неактивных жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22451
Усиление давления	12:1
Производительность	65 литр/мин
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,2 (12) МПа (бар)
Входное отверстие	1 1/2" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28670	Настенный кронштейн для насосов большой мощности 4,5" и 6"	
99620	С блоком подготовки воздуха	
28671	Напольный кронштейн для насосов 4,5" и 6" для тяжелых условий эксплуатации	