

ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ



Номер артикула
29300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Полипропиленовый корпус фильтра устойчив к большинству рабочих жидкостей на современных СТО оборудован сетчатым картриджем из нержавеющей стали толщиной 32 mesh. (Эквивалент ~0.6 мм). Фильтрация достаточная для предотвращения попадания опасных частиц в насос. Фильтры необходимо регулярно промывать для устранения загрязнения. Два резьбовых отверстия 1/4" BSP(f) резьбы в верхней части корпуса фильтра могут быть использованы для крепления вакуумметра. Фильтры поставляются без отверстий, соединяющих отверстия 1/4" BSP(f) с камерой фильтра. При установке вакуумметров, необходимо проделать отверстия диаметром 3 мм в нижней части 1/4" BSP порта. Установив два вакуумметра, возможно будет следить за падением давления на картридже и по перепаду определять необходимость очистки картриджа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	29300
Резьба	11/4" (F) BSP
Максимальное рабочее давление	2,0 (20) МПа (бар)
Максимальная температура	80 °C
Макс вакуум	100 %
Фильтрация	500 μm
Таможенный код	84212980