ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС,НИКЕЛЬ/АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО 50 ЛИТР/МИН 1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP

Номер артикула
22211

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС,НИКЕЛЬ/АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО 50 ЛИТР/МИН 1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP

Пневматический диафрагменный насос 1:1Насос с пневмоприводом для перекачки различных жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22211
Усиление давления	1:1
Производительность	50 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Уплотнения	FKM / Viton®
Материал - корпус насоса	алюминий
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	POM / Acetal
Классификация	
Подключение	1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP
Таможенный код	84138100