

ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 100 ЛИТР/МИН 1" (F) BSP АЛЮМИНИЙ



Номер артикула
22320

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 100 ЛИТР/МИН 1" (F) BSP АЛЮМИНИЙ

Насос для перекачки масла, подсоединяется к баку или бочке. Двухходовой пневматический насос для перекачки масла инеактивных жидкостей. Соотношение давлений 1:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22320
Усиление давления	1:1
Производительность	100 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	1" (F) BSP
Уплотнения	NBR / Buna-N
Материал - корпус насоса	алюминий
Мембрана	NBR / Buna-N
Обратный клапан	NBR / Buna-N
H.S. Code	84138100

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28329	Клапан 4-ходовой 1" (F) BSP	