ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ МАСЕЛ/ГЛИКОЛЕЙ 100 ЛИТР/МИН

Номер артикула
22320

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ МАСЕЛ/ГЛИКОЛЕЙ 100 ЛИТР/МИН

Насос для перекачки масла, подсоединяется к баку или бочке.Двухходовой пневматический насос для перекачки масла инеактивных жидкостей.Соотношение давлений 1:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22320
Усиление давления	1:1
Среда	масел/гликолей
Производительность	100 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	1" (F) BSP
Уплотнения	NBR / Buna-N
Макс высота всасывания	7 метр
Материал - корпус насоса	алюминий
Мембрана	NBR / Buna-N
Обратный клапан	NBR / Buna-N
Материал ball valve seats	Нержавеющая сталь (AISI 316)
Сертификация	
Подключение	1" (F)-(F) BSP
Таможенный код	84138100

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28329	Клапан 4-ходовой 1" (F) BSP	