УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКАЧКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА. ОБСЛУЖИВАЕТ ДО 8-МИ РАБОЧИХ МЕСТ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Номер артикула
29736

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКАЧКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА. ОБСЛУЖИВАЕТ ДО 8-МИ РАБОЧИХ МЕСТ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

Автоматическая установка высокого вакуума для использования в централизованных системах всасывания отработанного масла в крупных мастерских по техническому обслуживанию транспортных средств. Блок прост в установке и не требует специальных настроек на месте. Для этого требуется простое подключение к источнику сжатого воздуха (максимальное давление 8 бар) и к источнику питания 400 В, после того, как устройство подключено к трубопроводу резервуара для хранения отработанного масла и вакуумная линия. - Вакуумный резервуар разгружается под давлением один раз он заполнен отработанным маслом. - В состав установки входят два датчика уровня, которые контролируют автоматический слив резервуара в удаленный резервуар-накопитель. Как только разгрузка завершена, устройство снова автоматически создает оптимальные условия вакуума. - Максимальный вакуум в резервуаре: 99%.. - Электронная плата управления для управления основными функциями и ручка ручной разгрузки.. Установки разработаны и изготовлены для использования с только отработанное масло. Вакуумная установка от 2 до 7 рабочих мест. Вакуумный резервуар объемом 500 л, который автоматически сбрасывается в накопительный бак. Автоматический запуск/остановка по давлению. Размеры: 1 200 x 1 050 x 2 100 мм. Мощность: 750 Вт. Электрическое подключение: 400 В. Уровень шума: 62 дБ. бакалавр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	29736
Размеры	1200x1050x2100 мм
Двигатель	0,75 кВт
Напряжение	400 В AC
Уровень шума	62 дБ
Таможенный код	84141089

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
34452	Катушки раздаточные CRO Всасывание отработанного масла	
39081	Стыковочная часть Тележка для отработанного масла	
34462	Шланговая катушка Всасывание отработанного масла ORS 16 (5/8") мм (дюйм) 6 метр	
39080	Док-станция для отработанного масла	