КЛАПАН ДАВЛЕНИЕ СБРОСА 6 МПА (60 БАР) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА 1/4" ИЛИ РЕЗЬБОВОГО СОЕД. G 1/8" ЛАТУНЬ

Номер артикула
28625

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

КЛАПАН ДАВЛЕНИЕ СБРОСА 6 МПА (60 БАР) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА 1/4" ИЛИ РЕЗЬБОВОГО СОЕД. G 1/8" ЛАТУНЬ

Обеспечивают защиту компанентов системы от избыточного давления. Такое избыточное давление может возникнуть вследствие повышения температуры (повышение на 1°C может привести к повышению давления на 1,0 МПа, 10 бар) В насосах 3:1 и 5:1 клапан сброса давления уже встроен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	28625
Максимальное давление	6 (60) МПа (бар)
Таможенный код	84139100